

01 LV 01Titel	Profilux Basic LED XL W Flood / 01	18.11.19 MH VS.01	Projekt Nr.																												
Nr / Art.	Text / Menge / Einheit	Einheits-preis (EP)	Gesamt- preis (GP)																												
01.1 Position	<u>Beschreibung:</u> Unterwasserscheinwerfer mit Haltebügel für die Bodenmontage für Wassereinrichtungs- und Poolbeleuchtungen. Geeignet für Nass- und Trockenanwendung. <u>Voraussetzung für Trockenaufstellung:</u> Temperaturbereich für Trockenbetrieb: +4° - +35°C <u>Voraussetzung für getauchte Aufstellung (Wasserqualität):</u> Installation in Frisch- und Poolwasser.* <u>Technische Daten:</u> <table><tr><td>Lichtstrom:</td><td>1715 lm</td></tr><tr><td>Farbtemperatur:</td><td>3000 K</td></tr><tr><td>Farbwiedergabeindex (CRI):</td><td>90%</td></tr><tr><td>Ausstrahlwinkel:</td><td>31°</td></tr><tr><td>Maße Gehäuse inkl. Halter (Ø x H):</td><td>198 x 156 [mm]</td></tr><tr><td>Schutzart:</td><td>IP 68</td></tr><tr><td>Gesamtgewicht:</td><td>2,3 kg</td></tr><tr><td>Leistungsaufnahme:</td><td>56 W</td></tr><tr><td>Nennspannung:</td><td>24 V DC</td></tr><tr><td>Stromaufnahme:</td><td>2,3 A</td></tr><tr><td>Energieeffizienzklasse:</td><td>B</td></tr><tr><td>Gewichteter Energieverbrauch:</td><td>62 kWh/1000h</td></tr><tr><td>Überhitzungsschutz:</td><td>Ja</td></tr><tr><td>Stromanschluss:</td><td>Steckverbindung ohne Kabel</td></tr></table> <u>Montagehalterung:</u> Material: Edelstahl 1.4301 (ASIS 304)	Lichtstrom:	1715 lm	Farbtemperatur:	3000 K	Farbwiedergabeindex (CRI):	90%	Ausstrahlwinkel:	31°	Maße Gehäuse inkl. Halter (Ø x H):	198 x 156 [mm]	Schutzart:	IP 68	Gesamtgewicht:	2,3 kg	Leistungsaufnahme:	56 W	Nennspannung:	24 V DC	Stromaufnahme:	2,3 A	Energieeffizienzklasse:	B	Gewichteter Energieverbrauch:	62 kWh/1000h	Überhitzungsschutz:	Ja	Stromanschluss:	Steckverbindung ohne Kabel		
Lichtstrom:	1715 lm																														
Farbtemperatur:	3000 K																														
Farbwiedergabeindex (CRI):	90%																														
Ausstrahlwinkel:	31°																														
Maße Gehäuse inkl. Halter (Ø x H):	198 x 156 [mm]																														
Schutzart:	IP 68																														
Gesamtgewicht:	2,3 kg																														
Leistungsaufnahme:	56 W																														
Nennspannung:	24 V DC																														
Stromaufnahme:	2,3 A																														
Energieeffizienzklasse:	B																														
Gewichteter Energieverbrauch:	62 kWh/1000h																														
Überhitzungsschutz:	Ja																														
Stromanschluss:	Steckverbindung ohne Kabel																														

01 LV 01Titel	ProfiLux Basic LED XL W Flood / 01			18.11.19 MH VS.01	Projekt Nr.	
Nr / Art.	Text / Menge / Einheit			Einheits-preis (EP)	Gesamt- preis (GP)	
	*					
	Wasserqualitäts-Matrix					
		Frischwasser	Poolwasser			Seewasser
	PH.Wert	7,2 -7,6	7,2 -7,6			8
	Härte	8 -15 ° DH; 142 -267 ppm CaCo3	8 -15 ° DH; 142 -267 ppm CaCo3			20 -30 ° DH; 356 - 534 ppm CaCo3
	Chlor frei	< 0,3 mg/l; < 0,036 moz/gal	0,3 -0,6 mg/l; 0,036 - 0,072 moz/gal			< 0,3 mg/l; < 0,036 moz/gal
	Chlorkonzen- tration	< 250 mg/l; < 30,28 moz/gal	< 200 mg/l; < 24,2 moz/gal			<=22000 mg/l; <=2664 moz/gal
	Salzgehalt	n. d.	n. d.			<= 4%; <= 40.000 ppm
	Gesamt trocken Restmenge	< 50 mg/l; < 6,06 moz/gal	< 50 mg/l; < 6,06 moz/gal			< 250mg/l; < 30,28 moz/gal
	Temperatur	4 -35° C; 39 - 95 ° F	4 -30° C; 39 - 86 ° F			4 - 20 ° C; 39 - 68 ° F
	Lieferung und Installation nach Angaben des Herstellers.					
	Erzeugnis/ Liefernachweis: ProfiLux Basic LED XL W Flood / 01 Art. 72666					
	OASE GmbH Tecklenburger Str. 161 48477 Hörstel / Germany Tel: +49 5454 800 (oder gleichwertiger Art) Vom Bieter einzutragen.					

OASE GmbH
Tecklenburger Str. 161
48477 Hörstel / Germany
Tel: +49 5454 800
(oder gleichwertiger Art)
.....
Vom Bieter einzutragen.