01 LV 01Titel	ProfiLux Basic LED L W Spot/01	18.11.19 AO VS.01	Projekt Nr.
Nr / Art.	Text / Menge / Einheit	Einheits-preis (EP)	Gesamt- preis (GP)
01.1 Position	<p>Beschreibung: Unterwasserscheinwerfer mit Haltebügel für die Bodenmontage für Wassereinrichtungs- und Poolbeleuchtungen. Geeignet für Nass- und Trockenanwendung.</p> <p>Voraussetzung für Trockenaufstellung: Temperaturbereich für Trockenbetrieb: +4° - +35°C</p> <p>Voraussetzung für getauchte Aufstellung (Wasserqualität): Installation in Frisch- und Poolwasser.*</p> <p>Technische Daten:</p> <p>Lichtstrom: 735 lm Farbtemperatur: 3000 K Farbwiedergabeindex (CRI): 90% Ausstrahlwinkel: 11° Durchmesser des Lampengehäuses (Ø x H): 140 x 88 [mm] Schutzart: IP 68 Gesamtgewicht: 1,3 kg Leistungsaufnahme: 24 W Nennspannung: 24 V DC Stromaufnahme: 1 A Energieeffizienzklasse: B Gewichteter Energieverbrauch: 27 kWh/1000h Überhitzungsschutz: Ja</p> <p>Montagehalterung: Material: Edelstahl 1.4301 (AISI 304)</p> <p>Kabel: 4m ; 2x0.75mm² Patentierter betriebssicherer Stecker: Ja Integrierte Kapillarsperre: Ja</p>		

01 LV 01Titel	ProfiLux Basic LED L W Spot/01			18.11.19 AO VS.01	Projekt Nr.
Nr / Art.	Text / Menge / Einheit			Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
*					
Wasserqualitäts-Matrix					
	Frischwasser	Poolwasser	Seewasser		
PH.Wert	7,2 -7,6	7,2 -7,6	8		
Härte	8 -15 ° DH; 142 -267 ppm CaCo3	8 -15 ° DH; 142 -267 ppm CaCo3	20 -30 ° DH; 356 - 534 ppm CaCo3		
Chlor frei	< 0,3 mg/l; < 0,036 moz/gal	0,3 -0,6 mg/l; 0,036 - 0,072 moz/gal	< 0,3 mg/l; < 0,036 moz/gal		
Chlorkonzentration	< 250 mg/l; < 30,28 moz/gal	< 200 mg/l; < 24,2 moz/gal	<=22000 mg/l; <=2664 moz/gal		
Salzgehalt	n. d.	n. d.	<= 4%; <= 40.000 ppm		
Gesamt trocken Restmenge	< 50 mg/l; < 6,06 moz/gal	< 50 mg/l; < 6,06 moz/gal	< 250mg/l; < 30,28 moz/gal		
Temperatur	4 -35° C; 39 - 95 ° F	4 -30° C; 39 - 86 ° F	4 - 20 ° C; 39 - 68 ° F		
<p>Lieferung und Installation nach Angaben des Herstellers.</p> <p>Erzeugnis/ Liefernachweis: ProfiLux Basic LED L W Spot/01 Art. 72663</p> <p>OASE GmbH Tecklenburger Str. 161 48477 Hörstel / Germany Tel: +49 5454 800</p> <p>(oder gleichwertiger Art) Vom Bieter einzutragen.</p>					