

01 LV 01Titel	ProfiLux Basic LED L W Flood /01	18.11.19 AO VS.01	Projekt Nr.
Nr / Art.	Text / Menge / Einheit	Einheits-preis (EP)	Gesamt- preis (GP)
01.1 Position	<p><b>Beschreibung:</b>  <b>Unterwasserscheinwerfer mit Haltebügel für die Bodenmontage für Wassereinrichtungs- und Poolbeleuchtungen.</b>  Geeignet für Nass- und Trockenanwendung.</p> <p><b>Voraussetzung für Trockenaufstellung:</b>  Temperaturbereich für Trockenbetrieb: +4° - +35°C</p> <p><b>Voraussetzung für getauchte Aufstellung (Wasserqualität):</b>  Installation in Frisch- und Poolwasser.*</p> <p><b>Technische Daten:</b></p> <p>Lichtstrom: 735 lm  Farbtemperatur: 3000 K  Farbwiedergabeindex (CRI): 90%  Ausstrahlwinkel: 31°  Durchmesser des Lampengehäuses (Ø x H): 140 x 88 [mm]  Schutzart: IP 68/ 2m  Gesamtgewicht: 1,3 kg  Leistungsaufnahme: 24 W  Nennspannung: 24 V DC  Stromaufnahme: 1 A  Energieeffizienzklasse: B  Gewichteter Energieverbrauch: 27 kWh/1000h  Überhitzungsschutz: Ja</p> <p><b>Montagehalterung:</b> Stainless steel  Material: 1.4301 (AISI 304)</p> <p><b>Kabel:</b> 4m ; 2x0.75mm<sup>2</sup>  Patentierter betriebssicherer Stecker: Ja  Integrierte Kapillarsperre: Ja</p>		

01 LV 01Titel	ProfiLux Basic LED L W Flood /01			18.11.19 AO VS.01	Projekt Nr.
Nr / Art.	Text / Menge / Einheit			Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
*					
<b>Wasserqualitäts-Matrix</b>					
	<b>Frischwasser</b>	<b>Poolwasser</b>	<b>Seewasser</b>		
PH.Wert	7,2 -7,6	7,2 -7,6	8		
Härte	8 -15 ° DH; 142 -267 ppm CaCo3	8 -15 ° DH; 142 -267 ppm CaCo3	20 -30 ° DH; 356 - 534 ppm CaCo3		
Chlor frei	< 0,3 mg/l; < 0,036 moz/gal	0,3 -0,6 mg/l; 0,036 - 0,072 moz/gal	< 0,3 mg/l; < 0,036 moz/gal		
Chlorkonzentration	< 250 mg/l; < 30,28 moz/gal	< 200 mg/l; < 24,2 moz/gal	<=22000 mg/l; <=2664 moz/gal		
Salzgehalt	n. d.	n. d.	<= 4%; <= 40.000 ppm		
Gesamt trocken Restmenge	< 50 mg/l; < 6,06 moz/gal	< 50 mg/l; < 6,06 moz/gal	< 250mg/l; < 30,28 moz/gal		
Temperatur	4 -35° C; 39 - 95 ° F	4 -30° C; 39 - 86 ° F	4 - 20 ° C; 39 - 68 ° F		
Lieferung und Installation nach Angaben des Herstellers.					
Erzeugnis/ Liefernachweis:					
<b>ProfiLux Basic LED L W Flood /01</b>					
<b>Art. 72664</b>					
OASE GmbH					
Tecklenburger Str. 161					
48477 Hörstel / Germany					
Tel: +49 5454 800					
( oder gleichwertiger Art )					
.....					
Vom Bieter einzutragen.					